



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Лак ЯХТНЫЙ алкидно-уретановый для наружных и внутренних работ

Применение:

Лак Яхтный «Деоль» — бесцветный лак, применяется для защиты деревянных поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений от воздействий влаги и УФ излучений. Подчеркивает естественную текстуру древесины, проникая в поры.

Нанесение:

Перед применением лак тщательно перемешать. Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Ранее покрытую лаком поверхность очистить до основания, полностью удалив старое покрытие. Поверхность подверженную воздействию атмосферных явлений, либо находящаяся во влажной среде, сначала необходимо обработать антисептическим составом «База», который дополнительно защитит древесину от биопоражений. Наносить кистью или краскораспылителем при температуре не ниже +5°C, в 2-3 слоя. Второй слой лака наносить через 24 часа. Время высыхания зависит от температуры и влажности окружающей среды. В нормальных условиях (+20°C), полное высыхание покрытия – 24 часа. В случае необходимости разбавить лак уайт-спиритом, не более 5%.

Высыхание: На отлип – 4 часа. Полное высыхание покрытия-24 часа

Расход: 1л лака примерно на 6-8 м².

