



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

**«ДЕОЛЬ» Грунтовка КОНЦЕНТРАТ фасадная  
профи акриловая 1:9 = 10л**

**Применение:**

Предназначен для подготовки пористых и сильно впитывающих поверхностей, перед окраской водно-дисперсионными красками, а так же перед нанесением на них штукатурных и шпатлёвочных растворов, на основе цемента и гипса.

**Состав:**

Акриловая дисперсия, ПАВ, консервант, пенетрационные добавки, вода.

**Нанесение:**

Наносить в один слой кистью, валиком или распылять на сухую, очищенную от грязи и пыли, отслоившейся штукатурки и старой побелки поверхность. Работы производить при температуре воздуха и подложки не ниже +8°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

**Высыхание:**

Не более одного часа при влажности 65% и температуре +20°C.

**Расход:**

На однослойное покрытие – 70-100 г/м<sup>2</sup>, в зависимости от поверхности.

**Срок хранения:**

12 месяцев в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C.

**Меры предосторожности и утилизация:**

Не допускается смешивать грунтовку с другими ЛКМ или органическими растворителями. По окончании работы инструмент и пятна отмыть водой, не допуская высыхания.

Не сливать в канализацию и водоемы. Можно утилизировать в плотно закрытой таре как бытовой или строительный мусор.