



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Краска акриловая для Детской комнаты

Применение:

Водно-дисперсионная краска для окрашивания стен в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой. Сертифицирована для применения в детских и медицинских учреждениях. Краска удобна в работе, легко разравнивается, не имеет запаха. Обладает низким расходом и профессиональным качеством покрытия. Покрытие устойчиво к мытью с применением моющих и дезинфицирующих средств. Подчеркивает рельеф поверхности.

Нанесение:

Краску наносят при температуре не ниже +8°C в один-два слоя кистью, валиком или распылителем на сухую, очищенную от грязи, старой меловой побелки, масляной и алкидной эмали, оштукатуренную и загрунтованную поверхность бетона, газобетона, асбо-цемента, ДСП, ДВП, гипсокартонных плит, рулонных отделочных материалов и кирпича. Безопасна для здоровья людей и домашних животных. Подходит для медицинских и детских учреждений. Колеруется в пастельные тона. При наличии этикетки «База С колеровка» колеруется в насыщенные тона.

Высыхание:

Не более одного часа при влажности 65% и температуре +20°C.

Расход:

На однослойное покрытие 100-120 г/м².