



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

**Краска акриловая Фасадная**

**Применение:**

Водно-дисперсионная краска для окрашивания оштукатуренных, зашпатлеванных поверхностей, бетона, ДСП, ДВП, цемента, кирпича, гипсокартонных плит, стеклообоев. Возможно нанесение поверх старой вододисперсионной краски после предварительной подготовки поверхности. Сертифицирована для применения в детских и медицинских учреждениях. Краска удобна в работе, легко разравнивается, не имеет запаха. Обладает низким расходом и профессиональным качеством покрытия. Покрытие устойчиво к мытью с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Подчеркивает рельеф поверхности.

**Нанесение:**

Краску наносят при температуре не ниже +8°C в один-два слоя кистью, валиком или распылителем на сухую, очищенную от грязи, старой меловой побелки, масляной и алкидной эмали, оштукатуренную и загрунтованную поверхность бетона, газобетона, асбо-цемента, ДСП, ДВП, гипсокартонных плит, рулонных отделочных материалов и кирпича. Безопасна для здоровья людей и домашних животных. Подходит для медицинских и детских учреждений.

Колеруется в пастельные тона. При наличии этикетки «База С колеровка» колеруется в насыщенные тона.

**Высыхание:**

Не более одного часа при влажности 65% и температуре +20°C.

**Расход:**

На однослойное покрытие 110-150 г/м<sup>2</sup>.